

Gant Ultranitril 480

Mapa Professional



MAPA
PROFESSIONAL



É
Q
U
I
P
E
M
E
N
T
S
D
E
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
I
N
D
I
V
I
D
U
E
L
L
E

L'ultralongue protection chimique.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

- **Durabilité** : durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation).
- **Productivité** : bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant.
- **Protection de la peau** : excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque.
- **Qualité garantie** : sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture.

DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

- Matière : nitrile - Longueur (cm) : 46 - Épaisseur (mm) : 0,55 - Poignet : manchette droite.
- Couleur : vert - Finition intérieure : chlorinée - Finition extérieure : relief antidérapant.
- Informations complémentaires : garanti sans silicone.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- **Industrie mécanique/automobile** : traitement/dégraissage des métaux avec solvants agressifs.
- **Industrie chimique** : manipulation de fûts de produits chimiques.
- **Autres industries** : application des produits phytosanitaires, nettoyage de rouleaux d'imprimerie, maintenance, traitement et finition du bois.
- **Secteur agricole** : préparation de la bouillie, remplissage de la cuve, gestion des déchets des pesticides, nettoyage des équipements de traitement, application et pulvérisation des pesticides.

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

- **Instructions pour l'utilisation** : il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type. L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles. Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré ; pour connaître ce temps de passage, se reporter au site Internet www.mapa-pro.com ou s'adresser au Service Technique Client MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Utiliser 2 paires en alternance, en cas de contact prolongé avec un solvant.

En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

- **Conditions de stockage** : conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de l'humidité et de sources de chaleur.
- **Conditions de lavage** : avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
 - utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec.
 - utilisation avec des solvants (diluants, etc.) : essuyer avec un chiffon sec.
 - utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec.
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.
- **Conditions de séchage** : laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
- **Contact alimentaire US** : FDA 21CFR 177.2600.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

Taille 7/7,5

N° Produit : 3306

1 paire / sachet

12 paires / carton

Taille 8/8,5

N° Produit : 3307

1 paire / sachet

12 paires / carton

Taille 9/9,5

N° Produit : 570795

1 paire / sachet

12 paires / carton

Taille 10/10,5

N° Produit : 570796

1 paire / sachet

12 paires / carton



Gant Ultranitril 480

Mapa Professional

MAPA[®]
PROFESSIONAL

É
Q
U
I
P
E
M
E
N
T
S
D
E
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
I
N
D
I
V
I
D
U
E
L
L
E

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).

- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- Attestations CE de type : 0075/014/16206/18/1069

- Délivré par l'organisme agréé nr : 0075 - C.T.C - 4 rue Herman FRENKEL - F - 69367 LYON CEDEX-07

- Certificat de conformité du système d'assurance qualité : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS