

Santex Plus



Remise en état.

PROPRIÉTÉS

- Puissant nettoyant pour nettoyage après chantier et remise en état des sols et surfaces sanitaires, élimine les résidus calcaires tenaces, les savons de chaux, les incrustations d'urine (sanitaires, vestiaires, piscines...).
- Contient des agents anticorrosion.
- Utilisation manuelle et autolaveuse.
- L'application sur des surfaces sensibles à l'acidité provoque des dégâts matériels irréparables.

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau dans les piscines, sanitaires et zones humides.
- Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

COMPOSITION (selon 648/2004/CE)

- Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, acides organiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (Coumarin).
- pH produit concentré : env. 0,5 pH solution prête à l'emploi : env. 1

APPLICATION

- Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Mouiller préalablement les joints et la robinetterie à l'eau froide. Traiter ponctuellement les dépôts extrêmes avec le produit pur. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés. Rincer à l'eau toutes les surfaces traitées.
- **Remise en état (détartrage)** : selon le degré d'encrassement, 13 L pour 8 L d'eau froide. Mouiller la surface au préalable avec de l'eau. Répartir la solution sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau. Consommation : 70,0 ml/m².
- **Remise en état (lavage mécanisé)** : 1 L pour 8 L d'eau froide. Consommation : 2,0 ml/m².
- **Nettoyage au canon à mousse** : verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré d'encrassement, régler la buse à 1:4 - 1:10, appliquer la mousse sur la surface et, après un bref temps de contact, rincer à l'eau. Consommation : 50,0 ml/m².

INDICATIONS

- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.
- Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

MARQUAGE

- Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid (INCI)

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Bidon de 10 litres
N° Produit : 571619



KIEHL
die saubere Lösung