


# Coloway L

Réf.572129 - HTS Bio



**HTSBIO**  
LABORATORIES



## Biotraitement préventif des canalisations et siphons.

### AVANTAGES

- Digère les matières organiques - Élimine les mauvaises odeurs - Décolmate.
- Évite les engorgements et les curages - S'applique très facilement.

### PROPRIÉTÉS

- **Coloway L** conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement toutes les canalisations et les colonnes.
- Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe sous forme gélifiée des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des biosurfactants.
- **Coloway L** supprime immédiatement les mauvaises odeurs à la source, décolmate les canalisations, restaure leur débit et empêche la formation de dépôts, évitant les engorgements et espaçant considérablement les curages.
- À plus long terme, il assure la longévité des installations et facilite l'assimilation des matières organiques en amont et en aval : siphons, fosses, bacs à graisses, stations d'épuration.
- Sa formule enrichie d'un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS Bio permet de limiter la formation de gaz malodorants type H<sub>2</sub>S. Ses huiles essentielles de menthe laissent un agréable parfum frais.
- Proposé sous forme liquide avec un bouchon doseur, son application est très facile. Démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange et jour et à l'heure de plus faible activité.
- **Efficacité** : **Coloway L** bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants).
- **Sécurité** : **Coloway L** est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.
- **Protection** : **Coloway L** est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son bouchon doseur permet un dosage correct.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Biosurfactants issus des biotechnologies** - Usage professionnel - pH : 6 - Aspect : trouble.
- Parfum : huile essentielle de menthe d'origine naturelle - DLUO : 730 jours.

### COMPOSITION

- Moins de 5% : agents de surface anioniques, parfum, benzyl alcohol.

### MODE D'EMPLOI

- Produit prêt à l'emploi. Doser le produit à l'aide du bouchon doseur. Verser dans les siphons. Faire couler l'eau pendant 1 minute. Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

### DOSAGE

Entretien hebdomadaire des canalisations	Démarrage / Redémarrage Engorgement des canalisations
60ml au total ou 10ml par mètre de canalisation standard	30ml par mètre linéaire de canalisation ou 180ml pendant 3 jours consécutifs

- Multiplier la dose par 10 pour les canalisations de gros diamètres.

### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Flacon 1 litre  
N° Produit : 572129  
Carton de 6 flacons