


Lipidway L

Réf.646594 - HTS Bio



Biotraitement des canalisations et des bacs à graisse.

AVANTAGES

- Digère les graisses - Supprime les mauvaises odeurs.
- S'applique très facilement - Espace les curages.

PROPRIÉTÉS

- **Lipidway L** conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisse et les canalisations attenantes.
- Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des graisses, à la puissance des biosurfactants.
- **Lipidway L** empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans le bac supprimant les mauvaises odeurs, évitant les engorgements, et espaçant considérablement les curages.
- À plus long terme, il facilite l'assimilation des graisses en amont et en aval des installations jusque dans la station d'épuration.
- Sa formule enrichie d'un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS Bio permet de limiter la formation de gaz malodorants type H₂S. Ses huiles essentielles de citron et de pamplemousse laissent un agréable parfum frais.
- Proposé sous forme liquide et, associé à une pompe péristaltique, son application est très facile. Démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange.
- **Efficacité** : **Lipidway L** bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants).
- **Sécurité** : **Lipidway L** est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé sans OGM.
- **Protection** : **Lipidway L** est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.



HTSBIO
LABORATORIES

CARACTÉRISTIQUES

- **Biosurfactants et micro-organismes issus des biotechnologies** - Usage professionnel - Aspect : liquide trouble.
- Parfum : mélange d'huiles essentielles d'agrumes d'origine naturelle - DLUO : 730 jours - pH : 9.

COMPOSITION

- Moins de 5% : agents de surface non ioniques, parfum, Benzyl alcohol, limonene.

MODE D'EMPLOI

- Produit à appliquer avec une pompe péristaltique. Une application manuelle est également possible (grâce au bouchon doseur pour le 1 litre ou à la pompe à main pour le 5 litres), dans ce cas, verser le produit dans le siphon du bac de plonge le plus éloigné du bac à graisse.
- **1.** Installer la pompe péristaltique le plus en amont possible du bac à graisse.
- **2.** Placer le tube plongeur de la pompe péristaltique dans le bidon.
- **3.** Programmer la pompe (sur le bon dosage) en privilégiant une application en fin de journée ou de service.
- Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

DOSAGE

- 100 repas / jour - 50ml / jour.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Bidon 5 litres

N° Produit : 646594

Carton de 2 bidons

H
Y
G
I
È
N
E

D
E

L
A

C
U
I
S
I
N
E