

Lithodur



Cristallisateur pour marbres et pierres marbrières.

PROPRIÉTÉS

- Les revêtements en pierre traités deviennent très brillants.
- Les surfaces traitées sont résistantes, antidérapantes, antisalissures et faciles à entretenir.
- Laisse respirer la pierre.
- Consommation très économique.

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour la cristallisation de sols en pierre naturelle calcaire avec une surface adoucie ou polie comme marbre de Carrare, dalles Solnhofen, Jura et travertin.
- Non adapté pour granite, quartzite, grès, ardoise, pierre reconstituée.

APPLICATION

- Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.
- Les surfaces rugueuses doivent être polies mécaniquement avant la cristallisation.
- Secouer le produit avant utilisation.
- **Préparation des surfaces** : décaper la surface et laisser sécher.
- **Cristallisation** : vaporiser le produit pur sur une surface d'environ 1m² et passer immédiatement la monobrosse (140 – 800 tr/min.) équipée d'un Litho-Pad. Retourner ou remplacer le Litho-Pad dès qu'il commence à saturer. La montée en brillance dépendant de la structure du sol, 2 ou 3 traitements peuvent être nécessaires. Consommation : 5,0 ml/m².
- **Lustrage** : afin d'obtenir une brillance homogène, travailler toute la surface avec un disque de lustrage (rouge, beige ou blanc) après la cristallisation. Après utilisation, rincer la tête du vaporisateur à l'eau.



INDICATIONS

- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.
- Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

COMPOSITION

- Cires, émulsifiants, hexafluorosilicates, stabilisants.
- pH produit concentré : env. 2.

MARQUAGE

- Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Fluorosilicic Acid / PEG-2 Oleamine (INCI).

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur 750ml

N° Produit : 99648

Cartons de 6 pulvérisateurs

H
Y
G
I
È
N
E

D
E
S

S
O
L
S